








〔注〕有効開口の()内数値はヒンジを移動(4mm)させた時の寸法。



製品名	ホシザキ業務用冷凍冷蔵庫
形名	HRF-120ZFT
電源	単相 100V 50/60Hz 容量0.86kVA(8.6A)
電流	運転電流 3.8/3.6A 電動機定格電流 3.4/3.2A 始動電流 22/21A
消費電力	電動機定格消費電力 255/260W(力率75/81%) 電熱装置定格消費電力 644W 冷却時消費電力 292/297W 霜取時消費電力 644/644W
放熱量	530/520W
電源コード	2.3m(L形プラグ付)
定格内容積	総内容積 784L(冷蔵室392L、冷凍室392L)
外形寸法	幅1200×奥行650×高さ1890(～1920)mm
内形寸法	冷蔵室 幅 521×奥行498×高さ1384～1398mm
	冷凍室 幅 521×奥行498×高さ1384～1398mm
外装	ステンレス鋼板、亜鉛鉄板(後板、底板) フッ素プレコートステンレス鋼板(フロントパネル・扉)
内装	ステンレス鋼板、ABS樹脂
断熱材	硬質ポリウレタン一体発泡
冷却方式	冷蔵室 強制対流式
	冷凍室 強制対流式
除霜方式	ヒータ式
圧縮機	冷蔵室 全密閉形 出力100W(一定速)
	冷凍室 全密閉形 出力180W(インバータ)
凝縮器	冷蔵室 フィン&チューブ形 強制空冷式
	冷凍室 フィン&チューブ形 強制空冷式
冷却器	冷蔵室 フィン&チューブ形
	冷凍室 フィン&チューブ形
冷媒	冷蔵室 R134a
	冷凍室 R134a
庫内温度制御	冷蔵室 マイコン制御(デジタル温度表示)－6～12℃調節可能
	冷凍室 マイコン制御(デジタル温度表示)－25～－7℃調節可能
除霜制御	マイコン制御
電気回路保護	漏電遮断器(過電流保護付)、アース線
冷媒回路保護	冷蔵室 モータプロテクタによる圧縮機停止(自動復帰)
	冷凍室 ケースサーモによる圧縮機停止(自動復帰)
脚	樹脂製90～120mm調整可能
棚網	棚網(6枚)＋スノコ(2枚)
製品質量	140kg(梱包時 146kg)
梱包	ダンボール梱包 幅1270×奥行740×高さ1960mm
付属品	ドレンジョイント一式、ドレンホース2本
使用条件	周囲温度5～35℃ 電圧変動：定格電圧の±10%以内

※仕様・外観につきましては、改良のため予告なく変更することがあります。

1. 設置条件について
場所、給排水、電源等は取扱説明書・据付工事説明書に従って正しく行ってください。
また、本体設置スペースは、設置条件により若干異なることがありますので、10mm程度余裕をとってください。
(吸排気スペース・配管スペース等は本体設置スペースとは別に確保が必要です。)
2. 放熱量は、周囲温度30℃における最終到達温度の時の値です。
3. 製品コード：R149-C001