





製品名	ホシザキ業務用冷凍冷蔵庫	
形名	HRF-180LZ3	
電源	三相 200V 50/60Hz 容量0.89kVA(2.6A)	
電流	運転電流 1.9/1.6A 電動機定格電流 1.7/1.4A 始動電流 5/4A	
消費電力	電動機定格消費電力 370/400W(力率62/82%) 電熱装置定格消費電力 296W 冷却時消費電力 406/436W 霜取時消費電力 304/304W	
放熱量	660/750W	
電源コード	2.3m(アース線付、プラグ無)	
定格内容積	総内容積1594L(冷蔵室1359L、冷凍室235L)	
外形寸法	幅1800×奥行800×高さ1890(～1920)mm	
内形寸法	冷蔵室	幅 1123×奥行648×高さ716mm 幅 1696×奥行648×高さ668～686mm
	冷凍室	幅 523×奥行648×高さ666mm
外装	ステンレス鋼板、亜鉛鉄板(後板、底板)	
内装	ステンレス鋼板、ABS樹脂	
断熱材	硬質ポリウレタン一体発泡	
冷却方式	冷蔵室	強制対流式
	冷凍室	強制対流式
除霜方式	冷蔵室	オフサイクル式
	冷凍室	ヒータ式
圧縮機	冷蔵室	全密閉形 出力200W
	冷凍室	全密閉形 出力200W
凝縮器	冷蔵室	フィン&チューブ形 強制空冷式
	冷凍室	フィン&チューブ形 強制空冷式
冷却器	冷蔵室	フィン&チューブ形
	冷凍室	フィン&チューブ形
冷媒	冷蔵室	R134a
	冷凍室	R134a
庫内温度制御	冷蔵室	マイコン制御(デジタル温度表示)0～12℃調節可能
	冷凍室	マイコン制御(デジタル温度表示)－25～－7℃調節可能
除霜制御	マイコン制御	
電気回路保護	アース線、安全ブレーカ	
冷媒回路保護	冷蔵室	モータプロテクタによる圧縮機停止(自動復帰)
	冷凍室	モータプロテクタによる圧縮機停止(自動復帰)
脚	樹脂製90～120mm調整可能	
棚網	棚網(8枚)+スノコ(2枚)	
製品質量	198kg(梱包時 206kg)	
梱包	ダンボール梱包 幅1870×奥行890×高さ1960mm	
付属品	ドレンジョイント一式、ドレンホース2本	
使用条件	周囲温度5～35℃ 電圧変動：定格電圧の±10%以内	

※仕様・外観につきましては、改良のため予告なく変更することがあります。

1. 設置条件について
場所、給排水、電源等は取扱説明書・据付工事説明書に従って正しく行ってください。
また、本体設置スペースは、設置条件により若干異なる場合がありますので、10mm程度余裕をとってください。
(吸排気スペース・配管スペース等は本体設置スペースとは別に確保が必要です。)
2. 放熱量は、周囲温度30℃における最終到達温度の時の値です。
3. この製品には漏電遮断器が付いていません。
「電気設備に関する技術基準」、「内線規定」にしたがった安全ブレーカ(過負荷・短絡保護)及び漏電遮断器を付設し、電源容量は仕様欄に記載してある値に適合した専用電源を使用してください。
漏電遮断器の仕様は、定格感度電流15mA、定格不動作電流7.5mA、動作時間0.1秒以内。
4. 霜取り時に扉開閉を頻繁に行うと、設定温度以上が長時間続く場合があります。
5. 製品コード：R202-C003