



製品名	ホシザキ業務用冷凍冷蔵庫
形名	HRF-90ZF3
電源	三相 200V 50/60Hz 容量0.80kVA(2.7A)
電流	運転電流 1.2/1.2A 電動機定格電流 1.00/1.00A 始動電流 5/4A
消費電力	電動機定格消費電力 300/335W(力率86/96%) 電熱装置定格消費電力 392W 冷却時消費電力 332/367W 霜取時消費電力 392/392W
放熱量	660/740W
電源コード	2.3m(アース線付、プラグ無)
定格内容積	総内容積716L(冷蔵室358L、冷凍室358L)
外形寸法	幅900×奥行800×高さ1890(～1920)mm
内形寸法	冷蔵室 幅371×奥行648×高さ1384～1402mm 冷凍室 幅371×奥行648×高さ1384～1402mm
外装	ステンレス鋼板、亜鉛鉄板(後板、底板) フッ素プレコートステンレス鋼板(フロントパネル・扉)
内装	ステンレス鋼板、ABS樹脂
断熱材	硬質ポリウレタン一体発泡
冷却方式	冷蔵室 強制対流式 冷凍室 強制対流式
除霜方式	ヒータ式
圧縮機	冷蔵室 全密閉形 出力200W(一定速) 冷凍室 全密閉形 出力180W(インバータ)
凝縮器	冷蔵室 フィン&チューブ形 強制空冷式 冷凍室
冷却器	冷蔵室 フィン&チューブ形 冷凍室 フィン&チューブ形
冷媒	冷蔵室 R134a 冷凍室 R134a
庫内温度制御	冷蔵室 マイコン制御(デジタル温度表示)-6～12℃調節可能 冷凍室 マイコン制御(デジタル温度表示)-25～-7℃調節可能
除霜制御	マイコン制御
電気回路保護	漏電遮断器、ヒューズ5A、アース線
冷媒回路保護	冷蔵室 モータプロテクタによる圧縮機停止(自動復帰) 冷凍室 ケースサーモによる圧縮機停止(自動復帰)
脚	樹脂製90～120mm調整可能
棚網	棚網(6枚)+スノコ(2枚)
製品質量	137kg(梱包時 142kg)
梱包	ダンボール梱包 幅970×奥行890×高さ1960mm
付属品	ドレンジョイント一式、ドレンホース2本
使用条件	周囲温度5～35℃ 電圧変動: 定格電圧の±10%以内

*仕様・外観につきましては、改良のため予告なく変更することがあります。

- 設置条件について
場所、給排水、電源等は取扱説明書・据付工事説明書に従って正しく行ってください。
また、本体設置スペースは、設置条件により若干異なることがありますので、10mm程度余裕をとってください。
(吸排気スペース・配管スペース等は本体設置スペースとは別に確保が必要です。)
- 放熱量は、周囲温度30℃における最終到達温度の時の値です。
- 製品コード: R142-C003

ホシザキ業務用冷凍冷蔵庫 HRF-90ZF3

設計	製図	尺度	1/20	第3角法
2012.01.24 改訂日	作成日	2011.02.01	図番	D07878
				改訂 2

この図面は印刷の都合上、尺度が正しく再現されていません。