








製品名	ホシザキ業務用冷凍庫
形名	HF-63Z3
電源	三相 200V 50/60Hz 容量0.50kVA(2.5A)
電流	運転電流 0.56/0.56A 電動機定格電流 0.41/0.41A 始動電流 -/-A
消費電力	電動機定格消費電力 135/135W(力率95/95%) 電熱装置定格消費電力 375W 冷却時消費電力 166/166W 霜取時消費電力 375/375W
放熱量	280/280W
電源コード	2.3m(アース線付、プラグ無)
定格内容積	502L
外形寸法	幅625×奥行800×高さ1890(～1920)mm
内形寸法	幅521×奥行648×高さ1384～1402mm
外装	ステンレス鋼板、垂鉛鉄板(後板、底板) フッ素プレコートステンレス鋼板(フロントパネル・扉)
内装	ステンレス鋼板、ABS樹脂
断熱材	硬質ポリウレタン一体発泡
冷却方式	強制対流式
除霜方式	ヒータ式
圧縮機	全密閉形 出力180W(インバータ)
凝縮器	フィン&チューブ形 強制空冷式
冷却器	フィン&チューブ形
冷媒	R134a
庫内温度制御	マイコン制御(デジタル温度表示)-25～-7℃調節可能
除霜制御	マイコン制御
電気回路保護	漏電遮断器、ヒューズ5A、アース線
冷媒回路保護	ケースサーモによる圧縮機停止(自動復帰)
脚	樹脂製90～120mm調整可能
棚網	棚網(3枚)+スノコ(1枚)
製品質量	93kg(梱包時 98kg)
梱包	ダンボール梱包 幅695×奥行890×高さ1960mm
付属品	ドレンホース1本
使用条件	周囲温度5～35℃ 電圧変動: 定格電圧の±10%以内

※仕様・外観につきましては、改良のため予告なく変更することがあります。

1. 設置条件について
場所、給排水、電源等は取扱説明書・据付工事説明書に従って正しく行ってください。
また、本体設置スペースは、設置条件により若干異なることがありますので、10mm程度余裕をとってください。
(吸排気スペース・配管スペース等は本体設置スペースとは別に確保が必要です。)
2. 放熱量は、周囲温度30℃における最終到達温度の時の値です。
3. 製品コード: R154-C003

ホシザキ業務用冷凍庫 HF-63Z3