







[注] 有効開口の()内数値はヒンジを移動(4mm)させた時の寸法。



製品名	ホシザキ業務用恒温高湿庫
形名	HCR-180CZ-ML
電源	単相 100V 50/60Hz 容量0.99kVA(9.9A)
電流	運転電流 5.2/4.4A 電動機定格電流 4.5/3.7A 始動電流 36/32A
消費電力	電動機定格消費電力 340/355W(効率75/95%) 電熱装置定格消費電力 441W 冷却時消費電力 406/421W 霜取時消費電力 441/441W
放熱量	710/720W
電源コード	2.3m(L形プラグ付)
定格内容積	1433L
外形寸法	幅1800×奥行800×高さ1890(～1920)mm
内形寸法	幅1646×奥行623×高さ1172mm
外装	ステンレス鋼板、亜鉛鉄板(後板、底板) フッ素プレコートステンレス鋼板(フロントパネル・扉)
内装	ステンレス鋼板、ABS樹脂
断熱材	硬質ポリウレタン一体発泡
冷却方式	エアパス5面冷却式
除霜方式	ヒータ式
圧縮機	全密閉形 出力400W
凝縮器	フィン&チューブ形 強制空冷式
冷却器	フィン&チューブ形
冷媒	R404A
庫内湿度	85%以上
庫内温度制御	マイコン制御(デジタル温度表示)－6～12℃調節可能
除霜制御	マイコン制御
電気回路保護	漏電遮断器(過電流保護付)、アース線
冷媒回路保護	モータプロテクタによる圧縮機停止(自動復帰)
脚	樹脂製90～120mm調整可能
棚網	4セット(棚網8枚、棚網受け4本)+棚網4枚
製品質量	204kg (梱包時 212kg)
梱包	ダンボール梱包 幅1870×奥行890×高さ1960mm
付属品	ドレンジョイント一式、ドレンホース2本
使用条件	周囲温度5～35℃ 電圧変動：定格電圧の±10%以内

※仕様・外観につきましては、改良のため予告なく変更することがあります。

1. 設置条件について
場所、給排水、電源等は取扱説明書・据付工事説明書に従って正しく行ってください。
また、本体設置スペースは、設置条件により若干異なることがありますので、10mm程度余裕をとってください。
(吸排気スペース・配管スペース等は本体設置スペースとは別に確保が必要です。)
2. 放熱量は、周囲温度30℃における最終到達温度の時の値です。
3. 製品コード：R250

ホシザキ業務用恒温高湿庫 HCR-180CZ-ML

設計	製図	尺度	1/20	第3角法
2012.01.11 改訂日	作成日 2011.02.01	図番 D08016	改訂 2	

この図面は印刷の都合上、尺度が正しく再現されていません。