






製品名	ホシザキ業務用恒温高湿庫
形名	HCR-63CZT
電源	単相 100V 50/60Hz 容量0.58kVA(5.8A)
電流	運転電流 2.5/2.1A 電動機定格電流 2.4/2.0A 始動電流 21/20A
消費電力	電動機定格消費電力 175/185W(力率72/92%) 電熱装置定格消費電力 277W 冷却時消費電力 188/198W 霜取時消費電力 277/277W
放熱量	320/360W
電源コード	2.3m(L形プラグ付)
定格内容積	323L
外形寸法	幅625×奥行650×高さ1890(～1920)mm
内形寸法	幅471×奥行473×高さ1185mm
外装	ステンレス鋼板、垂鉛鉄板(後板、底板) フッ素プレコートステンレス鋼板(フロントパネル・扉)
内装	ステンレス鋼板、ABS樹脂
断熱材	硬質ポリウレタン一体発泡
冷却方式	エアバス5面冷却式
除霜方式	ヒータ式
圧縮機	全密閉形 出力200W
凝縮器	フィン&チューブ形 強制空冷式
冷却器	フィン&チューブ形
冷媒	R134a
庫内湿度	85%以上
庫内温度制御	マイコン制御(デジタル温度表示)－6～12℃調節可能
除霜制御	マイコン制御
電気回路保護	漏電遮断器(過電流保護付)、アース線
冷媒回路保護	モータプロテクタによる圧縮機停止(自動復帰)
脚	樹脂製90～120mm調整可能
棚網	4枚
製品質量	95kg (梱包時 100kg)
梱包	ダンボール梱包 幅695×奥行740×高さ1960mm
付属品	ドレンジョイント一式、ドレンホース2本
使用条件	周囲温度5～35℃ 電圧変動：定格電圧の±10%以内

※仕様・外観につきましては、改良のため予告なく変更することがあります。

1. 設置条件について
- 場所、給排水、電源等は取扱説明書・据付工事説明書に従って正しく行ってください。
- また、本体設置スペースは、設置条件により若干異なることがありますので、10mm程度余裕をとってください。
- (吸排気スペース・配管スペース等は本体設置スペースとは別に確保が必要です。)
2. 放熱量は、周囲温度30℃における最終到達温度の時の値です。
3. 製品コード：R252



ホシザキ業務用恒温高湿庫 HCR-63CZT