




製品名	ホシザキ小形冷蔵ショーケース
形名	SSB-70CT2
電源	単相 100V 50/60Hz 容量0.54kVA(5.4A)
電流	運転電流 2.8/2.7A 電動機定格電流 2.8/2.7A 始動電流 20/19A
消費電力	電動機定格消費電力 180/195W(力率64/74%) 電熱装置定格消費電力 0W 冷却時消費電力 180/195W 霜取時消費電力 7/7W
放熱量	445/460W
電源コード	2.8m(L形プラグ付)
定格内容積	210L
外形寸法	幅700×奥行450×高さ1410mm
内形寸法	幅607×奥行397×高さ938mm
外装	カラー鋼板(オフホワイト)、亜鉛鉄板(後板)
内装	ABS樹脂
扉	単板ガラス扉2枚(熱処理、3辺樹脂枠)
断熱材	硬質ポリウレタン一体発泡
冷却方式	強制対流式
除霜方式	オフサイクル式
圧縮機	全密閉形 出力 110W
凝縮器	フィン&チューブ形 強制空冷式
冷却器	フィン&チューブ形
冷媒	R134a
庫内温度制御	マイコン制御(デジタル温度表示)2～12℃調節可能
除霜制御	マイコン制御
電気回路保護	漏電遮断器(過電流保護付)、アース線
冷媒回路保護	モータプロテクタによる圧縮機停止(自動復帰)
脚	前:PP製50～65mm調整可能、後:キャスタ
棚網	2枚
製品質量	55kg(梱包時 58kg)
梱包	簡易ダンボール梱包 幅815×奥行535×高さ1460mm
付属品	
使用条件	周囲温度5～30℃ 電圧変動:定格電圧の±10%以内

※仕様・外観につきましては、改良のため予告なく変更することがあります。

1. 設置条件について
場所、電源等は取扱説明書・据付工事説明書に従って正しく行ってください。
また、本体設置スペースは、設置条件により若干異なることがありますので、10mm程度余裕をとってください。
(吸排気スペース・配管スペース等は本体設置スペースとは別に確保が必要です。)
2. 放熱量は、周囲温度30℃における最終到達温度の時の値です。
3. 製品コード: S075
4. 本製品はTCC対応機です。(補助記号B1～より実施)

ホシザキ小形冷蔵ショーケース SSB-70CT2

設計	製図	尺度	1/10	第3角法
*****	作成日	2012.03.09	図番	D11205
改訂日				改訂

この図面は印刷の都合上、尺度が正しく再現されていません。