



プラグ形状	コンセント定格
	20A 250V

製品名	業務用冷凍冷蔵庫			
品番	SRR-K1883C2			
寸外形	幅	1785	奥行 800	高さ 1950
	冷凍室	幅 515	奥行 700	高さ 1450
内形	冷凍室	幅 1100	奥行 700	高さ 1450
定格内容積	冷凍室	505L	合計 1592L	
	冷蔵室	1087L		
材質	外装	側面 前面 : ステンレス鋼板 天面 底面 後面 : 亜鉛メッキ鋼板		
	扉	表 : ステンレス鋼板 裏 : ABS樹脂		
質	内装	内箱 : ステンレス鋼板		
	調整棚	ポリエチレンコーティングワイヤー		
性能	断熱材	硬質発泡ポリウレタン		
	庫内温度	冷凍室 -20℃以下	冷蔵室 -5℃以下	
条件	周囲温度 30℃ 無負荷平衡時直射日光受けず			
庫内温度設定範囲	冷凍室	-25℃~-15℃		
	冷蔵室	-6℃~12℃		
冷却サイクルユニット	圧縮機	冷凍室 公称出力 260W	冷蔵室 公称出力 170W	
	凝縮器	フィンチューブ型 強制空冷式		
送風機	冷却器	フィンチューブ型 冷気強制循環式		
	冷媒	R134a		
温度制御	霜取り	冷却器用	冷凍室 DC12V 2W	冷蔵室 DC12V 4W
	凝縮器用	DC12V 8.4W		
電気定格	電源	マイコンコントロール方式, デジタル温度表示		
	消費電力	マイコンコントロール式自動ヒーター霜取り		
放熱量	冷却時	三相 200V 50Hz/60Hz		
	霜取り時	398W/398W		
電源コード	霜取り時	670W/670W		
	長さ	828W/828W		
適合コンセント	長さ	3.0m		
	プラグ	接地極付3極差込み		
脚, 調整範囲	接地極付3極差込み	20A 250V		
	樹脂製	100mm~135mm		
付属品	網棚	小3枚 大6枚, 網棚 (底用) 小1枚 大2枚		
	棚受	36個, 排水ホース 1本		
その他	取扱説明書	1冊, ねじ4本		
	凝縮器フィルター			
製品質量	183kg			

1. 公称出力について: 電動機単体のある基準で定められた出力です。
2. 機械全体で消費される電力は、消費電力の項目に表示しております。ご使用の際は、この値をご利用ください。
3. 外形高さ寸法は、脚高さ120mm時の寸法です。
4. SCALEは1/20。(この用紙サイズがA3の場合の尺度です)

パナソニック株式会社

APPROVALS	DESIGN	SCALE	整理番号
	M. MAEDA	A3サイズ	SRR-K1883C2-00
	13.04.05	1/20	作成日 13.04.05 (M. MAEDA)

製品コード	840-208-24
品番	SRR-K1883C2

仕様は改良により一部変更する場合があります。