



プラク =

製品名	製氷機	
品番	SIM-DS85U	
寸法 外形 (W×D×H)	1004	600 800
材質	外装	前面 側面 ステンレス鋼板 (クリア塗装) 天面 ステンレス鋼板 後面 亜鉛引鋼板
	扉	ステンレス鋼板 (クリア塗装)
質	内装	内箱 ABS樹脂
	断熱材	硬質発泡ポリウレタン
製氷方式	セル方式	
氷の形状	キューブアイス	
氷の大きさ	28×28×32mm (1回72個) 約1.7kg	
性能	製氷能力	約 87/96 kg/日 (AT. 20°C, WT. 15°C) 約 69/74 kg/日 (AT. 30°C, WT. 25°C)
	貯氷庫	約38kg (自然落下時 約26kg)
	消費水量	約0.19/0.24m ³ /日 (AT. 20°C, WT. 15°C) 約0.12/0.16m ³ /日 (AT. 30°C, WT. 25°C)
	凝縮器用	
使用温度範囲	5~35°C	
ユニツク	圧縮機	型式 全閉型 公称出力 400W
	凝縮器	フィンチューブ型 強制空冷式
	冷却器	アルミプレージング
	冷媒	R404A
	送風機	凝縮器用 出力 25W
電気定格	電源	単相 100V 50/60Hz
	消費電力	電動機 600/700 W 電熱装置
	運転電流	7.6/7.2 A
放熱量	940/1070 W	
電源	電源コード	長さ 2.5m プラグ 横形 接地形2極差込み
	適合コンセント	接地形2極差込み 15A 125V
口径	給水口	G1/2 (ステンレスフレキチューブ)
	排水口	Rp3/4 (メネジ)
台脚	調節範囲 100~135mm	
付属品	スコップ 排水用具<ニップル (R3/4)、エルボ、排水ホース (1.5m)>	
製品質量	約82kg	
日水協証番号	B-12	

注) 1. 製氷能力値は、平均5~10mm位のクボミがある時の値です。
2. /の数値は、左が50Hz右が60Hz。その他は共通です。
3. SCALEは1/15。(この用紙サイズがA3の場合の尺度です)

パナソニック株式会社

APPROVALS	DESIGN	SCALE	整理番号	社名変更
	M. タナカ	A3サイズ	SIM-DS85U-01	
	05.06.13	1/15	作成日 12.03.08 (H. MORIJIRI)	

製品コード	836-876-00
品番	SIM-DS85U