



製品名	業務用冷蔵庫		
品番	SRR-K1561S		
寸外形	幅 1460	奥行 650	高さ 1950
寸内形	幅 1360	奥行 550	高さ 1450
定格内容積	1042L		
材質	外装	側面 前面 : ステンレス鋼板 天面 底面 後面 : 亜鉛メッキ鋼板	
	扉	表: ステンレス鋼板 裏: ABS樹脂	
質	内装	内箱: ステンレス鋼板	
	調整棚	ポリエチレンコーティングワイヤー	
性能	断熱材	硬質発泡ポリウレタン	
	庫内温度	-5℃以下	
条件	周囲温度 30℃ 無負荷平衡時直射日光受けず		
庫内温度設定範囲	-6℃~12℃		
冷却サイクル	圧縮機	公称出力 170W	
	凝縮器	フィンチューブ型 強制空冷式	
ユニ	冷却器	フィンチューブ型 冷気強制循環式	
	冷媒	R134a	
送風機	冷却器用	DC12V	4W×2個
	凝縮器用	DC12V	8.4W
温度制御	マイコンコントロール方式, デジタル温度表示		
霜取り	マイコンコントロール式自動ヒーター霜取り		
電気定格	電源	単相 100V 50Hz/60Hz	
	消費電力	冷却時	222W/222W
		霜取り時	446W/446W
放熱量	392W/392W		
電源コード	電源コード	長さ 3.0m	
	適合コンセント	プラグ 横型 接地極付2極差込み	
脚, 調節範囲	樹脂製 100mm~135mm		
付属品	網棚 3枚, 網棚 (底用) 1枚, 棚受 15個		
	排水ホース 1本, 取扱説明書 1冊		
その他	転倒防止金具 1セット, ねじ4本		
製品質量	131kg		

- 注) 1. 公称出力について: 電動機単体のある基準で定められた出力です。
 2. 機械全体で消費される電力は、消費電力の項目に表示しております。ご使用の際は、この値をご利用ください。
 3. 外形高さ寸法は、脚高さ120mm時の寸法です。
 4. SCALEは1/20。(この用紙サイズがA3の場合の尺度です)

プラグ形状	コンセント定格
Ⓢ(横型)	15A 125V

パナソニック株式会社

APPROVALS	DESIGN	SCALE	整理番号
	M. MAEDA	A3サイズ	SRR-K1561S-00
	13.04.05	1/20	作成日 13.04.05 (M. MAEDA)

製品コード	840-206-17
品番	SRR-K1561S

仕様は改良により一部変更する場合があります。