



特長

1. デジタル温度計採用
2. 明るい3波長蛍光灯採用
3. ドレン高強制蒸発式
4. 壁ピタ設置可能
5. 冷媒R404A使用
6. 棚オプションタイプ

製品名		冷蔵ショーケース		
品番		SAR-U390NY		
寸法	幅	奥行	高さ	
	外形	890	650	1900
	内形	856	(棚300)	1286
キャビネット	総内容積	—		
	有効内容積	351 L		
	収容能力	—		
	外箱	樹脂焼付塗装鋼板		
	内箱	樹脂焼付塗装鋼板		
	断熱材	硬質ポリウレタン		
	エアカーテン	一重		
冷凍サイクル	棚	オプション		
	圧縮機	全密閉型 (公称出力750W) 三相200V		
	冷媒	R404A		
	冷却器	フィンチューブ型強制循環式		
	送風機	冷却器用	単相200V 出力 9WX1	
		凝縮器用	単相200V 出力 10WX1	
	電源	単相	100V 50/60Hz	
		三相	200V 50/60Hz	
	温度調節	自動温度調節器 (ダイヤル式)		
	凝縮器	フィンチューブ型強制空冷式		
霜取	タイマー式オフサイクルデフロスト			
性能	庫内温度	5~10℃ (調節可)		
	27℃	70% 0.2m/s以下 直射日光受けず		
使用温度範囲	15 ~ 27℃			
電気特性	電源	単相100V	三相200V	
	周波数	Hz	50/60	50/60
	消費電力	W	— / —	1110/1330
	霜取り	W	—	220/230
	電流	A	— / —	3.9/4.3
霜取り	A	—	1.0/1.1	
運転時力率	—	—	0.82/0.89	
照明	蛍光灯	30WX1		
	消費電力	W	37/37	
電流	A	0.61/0.61		
放熱量	W	2610/3080		
付属品	ナイトカバー、メンテナンストレイ			
その他	アジャストボルト (2個) キャスター付 (4個)			
製品質量	177kg			

プラグ形状	コンセント定格
㊦ (横型)	15A 125V
㊦	20A 250V

パナソニック株式会社

APPROVALS	DESIGN	SCALE	整理番号	社名変更
	H. KAINUMA	A3サイズ	SAR-U390NY-01	
	07.05.23	1/13	作成日 12.03.13 (M. ISHIKAWA)	

製品コード	848-360-28
品番	<b>SAR-U390NY</b>

仕様は改良により一部変更する場合があります。