



- 特長
1. デジタル温度計採用
 2. 明るい3波長蛍光灯採用
 3. トレン高強制蒸発装置つき
 4. 壁ピタ設置可能
 5. 冷媒R404A使用
 6. 直接排水対応可
- 注) ユニット室の改造作業が必要となります。

製品名	冷蔵ショーケース			
品番	SAR-U390STNB			
寸法	幅	奥行	高さ	
	外形	890	650	1900
	内形	856	棚300	1286
総内容積	—			
有効内容積	351L			
収容能力	—			
外箱	樹脂焼付塗装鋼板			
内箱	樹脂焼付塗装鋼板			
断熱材	硬質ポリウレタン			
エアカーテン	—重			
棚	5段5枚(多段調節可)			
圧縮機	全密閉型			
電動機	単相100V (公称出力450W)			
冷媒	R-404A			
冷却器	フィンチューブ型強制循環式			
送風機	冷却器用 単相100V 出力 9WX1 凝縮器用 単相100V 出力 20WX1			
電源	単相100V 50/60Hz			
温度調節	自動温度調節器(ダイヤル式)			
凝縮器	フィンチューブ型強制空冷式			
霜取り	タイマー式オフサイクルデフロスト			
性能	庫内温度 16~20℃(調節可) 27℃ 70% 0.2m/s以下 直射日光受けず ※周囲温度より温めることはできません			
使用温度範囲	15 ~ 27℃			
電気特性	電源	単相100V		
	周波数	Hz 50/60		
	消費電力	運転	W 760/855	
		霜取り	W 235/240	
	電流	運転	A 8.3/8.7	
霜取り		A 2.4/2.4		
運転時力率	—		0.91/0.98	
照明	蛍光灯	30WX1		
	消費電力	W 37/37		
	電流	A 0.61/0.61		
放熱量	W		1950/2200	
付属品	ナイトカバー、メンテナンストレー、棚ガード			
その他	アジャストボルト(2個) キャスター付(4個)			
製品質量	180kg			
作成日	2012年3月28日			

プラグ形状	コンセント定格
(横型)	15A 125V

パナソニック株式会社

APPROVALS	DESIGN	SCALE	整理番号
K. TANAI	T. KAWANO	A3サイズ	SAR-U390STNB-00
12.05.08	12.03.28	1/13	作成日 12.03.28 (T. KAWANO)

製品コード	848-360-68
品番	SAR-U390STNB

仕様は改良により一部変更する場合があります。