



- 特長
1. デジタル温度計採用
  2. 明るい3波長蛍光灯採用
  3. ドレン高強制蒸発装置つき
  4. 各棚照明付き
  5. 冷媒R404A使用
  6. 背面からの直接排水対応可
- …注) ユニットの改造作業が必要となります。

製品名	冷蔵ショーケース			
品番	SAR-U490FL			
寸法	幅	奥行	高さ	
	外形	1190	650	1900
	内形	1156	棚300	1286
総内容積	—			
有効内容積	465 L			
収容能力	—			
外箱	樹脂焼付塗装鋼板			
内箱	樹脂焼付塗装鋼板			
断熱材	硬質ポリウレタン			
エアカーテン	一重			
棚	5段5枚(多段調節可)			
冷凍サイクル	圧縮機	全密閉型 三相200V 公称出力1100W		
	冷媒	R404A		
	冷却器	フィンチューブ型強制循環式		
	送風機	冷却器用	単相200V 出力 7WX2	
		凝縮器用	単相200V 出力 10WX2	
	電源	単相100V 50/60Hz 三相200V 50/60Hz		
	温度調節	自動温度調節器(ダイヤル式)		
	凝縮器	フィンチューブ型強制空冷式		
	霜取	タイマー式オフサイクルデフロスト		
	性能	庫内温度 5~15℃(調節可) 27℃ 70% 0.2m/s以下 直射日光受けず		
使用温度範囲	15~27℃			
電気特性	電源	単相100V	三相200V	
	周波数	50/60 Hz	50/60	
	消費電力	運転 霜取り	— / —	1510/1820
	電流	運転 霜取り	— / —	6.2/6.6 2.0/1.9
	運転時力率	—	—	0.70/0.80
照明	蛍光灯	35WX6		
	消費電力	282/282	—	
	電流	5.58/5.58	—	
放熱量	W 3920/4645			
付属品	ナイトカバー, メンテナンストレ			
その他	アジャストボルト(2個) キャスター付(4個)			
製品質量	237kg			
作成日	2006年 5月10日			

プラグ形状	コンセント定格
□(横型)	15A 125V
Ⓧ	20A 250V

パナソニック株式会社

APPROVALS	DESIGN	SCALE	整理番号	社名変更
	M.ネギシ	A3サイズ	SAR-U490FL-04	
	06.05.10	1/13	作成日 12.03.13(M. ISHIKAWA)	

製品コード	848-360-13
品番	<b>SAR-U490FL</b>

仕様は改良により一部変更する場合があります。