



- 特長
1. デジタル温度計採用
 2. 明るい3波長蛍光灯採用
 3. ドレン高強制蒸発装置つき
 4. 壁ピタ設置可能
 5. 冷媒R404A使用
 6. 背面からの直接排水対応可
- …注) ユニット室の改造作業が必要となります。

注記)
棚への2Lペット満載不可(棚耐荷重70kg)

製品名		冷蔵ショーケース		
品番		SAR-U590NA		
寸法	外形	幅	奥行	高さ
	内形	1456	650	1900
総内容積		—		
有効内容積		595L		
収容能力		—		
キャビネット	外箱	樹脂焼付塗装鋼板		
	内箱	樹脂焼付塗装鋼板		
断熱材		硬質ポリウレタン		
エアカーテン		一重		
棚		5段5枚(多段調節可)		
冷凍サイクル	圧縮機	全密閉型(公称出力1500W) 三相200V		
	冷媒	R404A		
送風機	冷却器	フィンチューブ型強制循環式 冷却器用 单相200V 出力 9W×2		
	凝縮器	フィンチューブ型強制循環式 凝縮器用 单相200V 出力 10W×2、20W×1		
電源		单相100V 50/60Hz 三相200V 50/60Hz		
温度調節		自動温度調節器(ダイヤル式)		
凝縮器		フィンチューブ型強制空冷式		
霜取		タイマー式オフサイクルデフロスト		
性能		庫内温度 5~10℃(調節可) 27℃ 70% 0.2m/s以下 直射日光受けず		
使用温度範囲		15 ~ 27℃		
電気特性	電源	单相100V	三相200V	
	周波数	Hz	50/60	50/60
	消費電力	運転	— / —	
	霜取り	kW	— / —	
	電流	運転	— / —	
霜取り	A	— / —		
運転時力率		— / —		
照明	蛍光灯	40WX1		
	消費電力	w	51/51	
電流		A	0.95/0.95	
放熱量		W 5620/6000		
付属品		ナイトカバー、メンテナンストレイ		
その他		アジャストボルト(2個) キャスター(4個)		
製品質量		261kg		

プラグ形状	コンセント定格
□(横型)	15A 125V
Ⓧ	20A 250V

パナソニック株式会社

APPROVALS	DESIGN	SCALE	整理番号	社名変更
	H. KAINUMA	A3サイズ	SAR-U590NA-01	
	07.02.14	1/13	作成日 12.03.13(M. ISHIKAWA)	

製品コード	848-360-32
品番	SAR-U590NA

仕様は改良により一部変更する場合があります。