



- 特長
1. デジタル温度計採用
 2. 明るい3波長蛍光灯採用
 3. ドレン強制蒸発装置つき
 4. 壁ピタ設置可能
 5. 冷媒R404A使用
 6. 背面からの直接排水対応可
- …注) ユニット室の改造作業が必要となります。

製品名		冷蔵ショーケース		
品番		SAR-U690NA		
寸法	外形	幅	奥行	高さ
	内形	1790	650	1900
総内容積		—		
有効内容積		720L		
収容能力		—		
外箱	樹脂焼付塗装鋼板			
内箱	樹脂焼付塗装鋼板			
断熱材	硬質ポリウレタン			
エアカーテン	一重			
棚	5段10枚 (多段調節可)			
圧縮機	全密閉型 (公称出力1500W) 三相200V			
冷媒	R404A			
冷却器	フィンチューブ型強制循環式			
送風機	冷却器用 単相200V 出力 9W×2			
	凝縮器用 単相200V 出力 10W×2、20W×1			
電源	単相100V 50/60Hz 三相200V 50/60Hz			
温度調節	自動温度調節器 (ダイヤル式)			
凝縮器	フィンチューブ型強制空冷式			
霜取	タイマーオフサイクルデフロスト			
性能	庫内温度 5~10℃ (調節可) 2.7℃ 70% 0.2m/s以下 直射日光受けず			
使用温度範囲	15 ~ 27℃			
電気特性	電源	単相100V	三相200V	
	周波数	Hz	50/60	50/60
	消費電力	運転	— / —	2.10/2.39
	霜取り	kw	— / —	0.61/0.64
	電流	運転	— / —	9.0/9.2
霜取り	A	— / —	3.1/3.2	
運転時力率	—	— / —	0.67/0.75	
照明	蛍光灯	52WX1		
	消費電力	w	65/65	—
	電流	A	1.27/1.27	—
放熱量	W	5750/6440		
付属品	ナイトカバー、メンテナンスストレー			
その他	アジャストボルト (2個) キャスター (4個)			
製品質量	283kg			
作成日	2006年12月07日			

プラグ形状	コンセント定格
□ (横型)	15A 125V
Ⓧ	20A 250V

パナソニック株式会社	APPROVALS	DESIGN	SCALE	整理番号	社名変更	製品コード	848-360-22
	M. NEGISHI		A3サイズ	SAR-U690NA-01		品番	SAR-U690NA
	06.12.07	1/13	作成日	12.03.13 (M. ISHIKAWA)			

仕様は改良により一部変更する場合があります。