



※図の棚は設置のイメージ図を記載しております。
本製品は棚はオプションになります。

- 特長
1. デジタル温度計採用
 2. 明るい3波長蛍光灯採用
 3. ドレン強制蒸発装置つき
 4. 壁ピタ設置可能
 5. 冷媒R404A使用
 6. 背面からの直接排水対応可
…注) ユニット室の改造作業が必要となります。
 7. 棚オプションタイプ

製品名	冷蔵ショーケース		
品番	SAR-U690NAY		
寸法	幅	奥行	高さ
	外形	1790	650
内形	1756	棚300	1286
総内容積	—		
有効内容積	720 L		
収容能力	—		
外箱	樹脂焼付塗装鋼板		
内箱	樹脂焼付塗装鋼板		
断熱材	硬質ポリウレタン		
エアカーテン	—重		
棚	オプション		
圧縮機	全密閉型 (公称出力1500W) 三相200V		
冷媒	R404A		
冷却器	フィンチューブ型強制循環式		
送風機	冷却器用	単相200V	
	出力	9W×2	
凝縮器	凝縮器用	単相200V	
	出力	10W×2、20W×1	
電源	単相100V 50/60Hz 三相200V 50/60Hz		
温度調節	自動温度調節器 (ダイヤル式)		
凝縮器霜取	フィンチューブ型強制空冷式		
性能	庫内温度	5~10℃ (調節可)	
	27℃	70% 0.2m/s以下 直射日光受けず	
使用温度範囲	15 ~ 27℃		
電気特性	電源	単相100V	三相200V
	周波数	50/60 Hz	50/60
	消費電力	— / — kW	2.10 / 2.39
	霜取り	— / —	0.61 / 0.64
	電流	— / — A	9.0 / 9.2
	霜取り	— / —	3.1 / 3.2
運転時力率	— / —	0.67 / 0.75	
照明	蛍光灯	52WX1	
	消費電力	w	65/65
電流	A	1.27/1.27	
放熱量	W	5750/6440	
付属品	ナイトカバー、メンテナンストレー		
その他	アジャストボルト (2個) キャスター (4個)		
製品質量	255kg		

プラグ形状	コンセント定格
□ (横型)	15A 125V
⊕	20A 250V

パナソニック株式会社	APPROVALS	DESIGN	SCALE	整理番号	社名変更	製品コード	848-360-33
		H. KAINUMA 07.05.23	A3サイズ 1/13	SAR-U690NAY-01 作成日 12.03.13 (M. ISHIKAWA)		品番	SAR-U690NAY

仕様は改良により一部変更する場合があります。