



製品名	冷凍ショーケース			
品番	SCR-T125GJ			
寸法	幅	奥行	高さ	
	外形	1250	650	890
キャビネット	内形	1124	524	530/570
	総内容積	345L		
	有効内容積	278L		
	外箱	樹脂焼付塗装鋼板		
	内箱	樹脂焼付塗装鋼板		
	断熱材	硬質ポリウレタン一体発泡		
	扉	左右スライド式2枚ガラス扉 (熱線反射処理ガラス)		
冷凍サイクル	圧縮機	全密閉型(CSR)		
	冷媒	R404A		
	冷却器	チューブオンシート型(内箱兼用)		
	凝縮器	スキンコンデンサ(外箱兼用)+ 銅パイプ(強制空冷式)		
	送風機	凝縮器用 10W		
	電源	単相100V 50/60Hz		
	温度制御	自動温度調節器(ダイヤル式)		
	霜取り	サーモ「切」による手動霜取り		
	性能	庫内空気温度-20℃(調節可) 条件: 外気温30℃ 湿度60%RH 無負荷、直射日光受けず		
	使用温度範囲	外気温 5℃~30℃		
定格消費電力	220/230W			
定格電流	3.2/2.4A			
力率(冷却時)	0.69/0.96			
付属品	霜取り用ヘラ: 1個、バスケット: 5個 バスケット仕切り: 10個 錠: 1個、鍵: 2個			
その他	漏電遮断器 キャスターブレーキ付: 2個(製品前側) キャスター: 2個(製品後側)			
製品質量	85kg			

※ 製品の周囲は10cm以上の放熱スペースが必要です。

プラグ形状	コンセント定格
(横型)	7A 125V

パナソニック株式会社

APPROVALS	DESIGN	SCALE	整理番号
T. TANAKA	H. IGUCHI	A3サイズ	SCR-T125GJ-00-M
12.05.25	12.05.25	1/10	作成日 12.05.25 (H. IGUCHI)

製品コード	848-388-94
品番	SCR-T125GJ

仕様は改良により一部変更する場合があります。