


製品名	ドロー冷凍庫			
品番	SUF-DG1671-2A			
寸法	外形(WxDxH)	1635	750	550
	内形(WxDxH)	1271	637	328
有効内容積	114リットル			
材質	外装	側面 前面 テーブル	ステンレス鋼板	
	扉	天面 底面 後面	電気亜鉛メッキ鋼板	
質	内装	内箱	ステンレス鋼板	
	断熱材	硬質発泡ポリウレタン		
性能	条件	外気温30℃ 無負荷平衡時直射日光受けず		
	庫内温度	-20℃以下		
温度設定範囲	-25~-15℃			
冷凍サイクルユニット	圧縮機	全密閉型、公称出力 500W		
	凝縮器	フィンチューブ型 強制空冷式		
	冷却器	フィンチューブ型 冷気強制循環式		
	冷媒	R404A		
送風機	冷却器用	単相 100V	2W×2個	
	凝縮器用	単相 100V	10W	
温度制御	マイコンコントロール方式			
霜取り	マイコンコントロール式自動ヒータデフロスト			
電気定格	電源	単相 100V 50/60Hz		
	消費電力	冷却時	462/487W	
	霜取り時	353/353W		
圧縮機始動電流	33.4/29.2A			
放熱量	814/871W			
電源コード	長さ	2.0m		
	プラグ	横形 接地形2極差込み		
適合コンセント	接地形2極差込み 15A 125V			
台脚	ステンレス製 調節範囲 125~160mm			
付属品	ホテルパン1/1 深さ100 6個、排水(フレキシブル)ホース 1本			
その他	凝縮器フィルター、デジタル温度計			
製品質量	130kg			

- 注) 1. 公称出力について：電動機単体のある基準で定められた出力です。
 2. 機械全体で消費される電力は、消費電力の項目に表示しております。ご使用の際は、この値をご利用ください。
 3. SCALEは1/20。(この用紙サイズがA3の場合の尺度です)

プラグ = 

パナソニック株式会社

APPROVALS	DESIGN	SCALE	整理番号	社名変更
	Y. SASAYA	A3サイズ	SUF-DG1671-2A-01	
	10.02.10	1/20	作成日 12.03.09 (Y. KOBAYASHI)	

製品コード	839-932-22
品番	SUF-DG1671-2A

仕様は改良により一部変更する場合があります。

CAD 00