



製品名	ドロー-冷蔵庫			
品番	SUR-DG1261-3A			
寸法	外形(WxDxH)	1200	600	800
	内形(WxDxH)	830	487	609
有効内容積	120リットル			
材質	外装	側面 前面 テーブル	ステンレス鋼板	
	扉	天面 底面 後面	電気亜鉛メッキ鋼板	
質	内装	グリル	PP樹脂	
	断熱材	表: ステンレス鋼板	裏: ABS樹脂	
性能	条件	内箱	ステンレス鋼板	
	庫内温度	硬質発泡ポリウレタン		
温度設定範囲	条件	外気温30℃	無負荷平衡時直射日光受けず	
	庫内温度	-5℃以下		
冷凍サイクルユニット	圧縮機	全密閉型, 公称出力	150W	
	凝縮器	フィンチューブ型	強制空冷式	
送風機	冷却器	フィンチューブ型	冷気強制循環式	
	冷媒	R134a		
温度制御	送風機	冷却器用	単相	100V 2W
	霜取り	凝縮器用	単相	100V 4W
電気定格	温度制御	マイコンコントロール方式		
	霜取り	マイコンコントロール式自動ヒータデフロスト		
放熱量	電源	単相 100V	50/60Hz	
	消費電力	冷却時	205/216W	
電源コード	霜取り時	230/230W		
	圧縮機始動電流	13.3/12.4A		
台脚	放熱量	406/440W		
	電源コード	長さ	2.0m	
付属品	適合コンセント	プラグ	楕形 接地形2極差込み	
	その他	樹脂製 調節範囲	70~105mm	
製品質量	その他	ホテルパン2/3	深さ100mm 6個,	
	排水	排水(フレキシブル)ホース	1本	
	その他	凝縮器フィルター,	デジタル温度計	
	製品質量	90kg		

- 注) 1. 公称出力について: 電動機単体のある基準で定められた出力です。  
 2. 機械全体で消費される電力は、消費電力の項目に表示しております。ご使用の際は、この値をご利用ください。  
 3. SCALEは1/20。(この用紙サイズがA3の場合の尺度です)

プラグ = ☹️

パナソニック株式会社

APPROVALS	DESIGN	SCALE	整理番号	社名変更
	Y. SASAYA	A3サイズ	SUR-DG1261-3A-01	
	10.02.10	1/20	作成日 12.03.09 (Y. KOBAYASHI)	

製品コード	839-932-14
品番	<b>SUR-DG1261-3A</b>