



プラグ =

製品名	ドロー-冷蔵庫			
品番	SUR-DG1661-3A			
寸法	外形(WxDxH)	1635	600	800
	内形(WxDxH)	1265	487	609
有効内容積	180リットル			
材質	外装	側面 前面 テーブル ステンレス鋼板 天面 底面 後面 電気亜鉛メッキ鋼板 グリル PP樹脂		
	扉	表：ステンレス鋼板 裏：ABS樹脂		
質	内装	内箱 ステンレス鋼板		
	断熱材	硬質発泡ポリウレタン		
性能	条件	外気温30℃ 無負荷平衡時直射日光受けず		
	庫内温度	-5℃以下		
温度設定範囲	-6~12℃			
冷凍サイクルユニット	圧縮機	全密閉型, 公称出力 150W		
	凝縮器	フィンチューブ型 強制空冷式		
	冷却器	フィンチューブ型 冷気強制循環式		
	冷媒	R134a		
送風機	冷却器用	単相 100V	2W	
	凝縮器用	単相 100V	4W	
温度制御	マイコンコントロール方式			
霜取り	マイコンコントロール式自動ヒータデフロスト			
電気定格	電源	単相 100V 50/60Hz		
	消費電力	冷却時	222/233W	
		霜取り時	230/230W	
圧縮機始動電流	13.3/12.4A			
放熱量	434/465W			
電源コード	長さ	2.0m		
	プラグ	横形 接地形 2極差込み		
適合コンセント	接地形 2極差込み 15A 125V			
台脚	樹脂製 調節範囲 70~105mm			
付属品	ホテルパン2/3 深さ100mm 9個, 排水(フレキシブル)ホース 1本			
その他	凝縮器フィルター, デジタル温度計			
製品質量	128kg			

- 注) 1. 公称出力について：電動機単体のある基準で定められた出力です。
 2. 機械全体で消費される電力は、消費電力の項目に表示しております。
 ご使用の際は、この値をご利用ください。
 3. SCALEは1/20。(この用紙サイズがA3の場合の尺度です)

パナソニック株式会社

APPROVALS	DESIGN	SCALE	整理番号	社名変更
	Y. SASAYA	A3サイズ	SUR-DG1661-3A-01	
	10.02.10	1/20	作成日 12.03.09 (Y. KOBAYASHI)	

製品コード	839-932-17
品番	SUR-DG1661-3A