



製品名	コールドテーブル冷蔵庫			
品番	SUR-GP2191A			
寸法	外形(WxDxH)	2100	900	800
	内形(WxDxH)	1730	780	609
有効内容積	816リットル			
材質	外装	側面 前面 後面	ステンレス鋼板	
	内装	天面 底面	電気亜鉛メッキ鋼板	
断熱材	扉	表: ステンレス鋼板	裏: ABS樹脂	
	内箱	ステンレス鋼板		
性能	棚	ポリエチレンコーティングワイヤ調節棚		
	断熱材	硬質発泡ポリウレタン		
性能	条件	外気温30°C 無負荷平衡時直射日光受けず		
	庫内温度	-5°C以下		
	温度設定範囲	-6~12°C		
冷凍サイクルユニット	圧縮機	全密閉型、公称出力 300W		
	凝縮器	フィンチューブ型 強制空冷式		
	冷却器	フィンチューブ型 冷気強制循環式		
	冷媒	R404A		
送風機		冷却器用	DC	12V 4W
		凝縮器用	単相	100V 4W
温度制御	マイコンコントロール方式			
霜取り	マイコンコントロール方式自動ヒータデフロスト			
電気定格	電源	単相 100V 50/60Hz		
	消費電力	冷却時	387/414W	
		霜取り時	400/400W	
	圧縮機始動電流	28.0/26.2A		
放熱量	656/707W			
電源コード	電源コード	長さ 2.0m		
	適合コンセント	プラグ 横形 接地形2極差込み		
台脚	接地形2極差込み 15A 125V			
付属品	調節範囲 70~105mm			
その他	棚 3枚, 底敷 3枚, 棚受 12個, 排水 (フレキシブル) ホース 1本			
製品質量	凝縮器フィルター, デジタル温度計			
	155kg			

注) 1. 公称出力について: 電動機単体のある基準で定められた出力です。
 2. 機械全体で消費される電力は、消費電力の項目に表示しております。ご使用の際は、この値をご利用ください。
 3. SCALEは1/20。(この用紙サイズがA3の場合の尺度です)

パナソニック株式会社

APPROVALS	DESIGN	SCALE	整理番号	社名変更
	Y. SASAYA 10.08.03	A3サイズ 1/20	SUR-GP2191A-01 作成日 12.03.09 (Y. KOBAYASHI)	

製品コード	839-929-51
品番	SUR-GP2191A

仕様は改良により一部変更する場合があります。