



名称	デュアル室冷凍ショーケース	
形式名	GSR-D1203ZB	
総内容積	L	(上)177 (下)259
有効内容積	L	(上)151 (下)226
性能	外気温0℃未満前扉日光を受けない状態に於いて 庫内空気温度 -2.0℃以下	
外形寸法	mm	幅1200×奥行600×高さ1723(前扉292)
内箱寸法	mm	(上)幅1077×奥行204×高さ620 (下)幅1076×奥行560×高さ410
製品質量	kg	186
貯蔵庫	外箱	塗装鋼板
	内箱	塗装鋼板
	断熱材	硬質ポリウレタンフォーム一体発泡
	ショーインド	(上)前面扉兼用3重ガラス(熱反射フィルム付)
	陳列段数	(上)多段増設および取り出し可能 棚可変ピッチ 12.7mm
	天板	高級電気磁器メッキ鋼板ポリエスチル樹脂塗料機付仕上
	扉(引戸)	(上)前面つまみ付式取扉 (下)上面扉ガラス前面開閉式の引戸(上下兼取付可能)
冷凍サイクル	照明	(上)特殊蛍光灯28W (下)35W
	電源	単相 100V 30/60Hz 電圧フラグ形状 L形 (7A, 15A) 3相 200V 50/60Hz 電圧フラグ形状 (6A, 9A) ⑩
	電動土箱機	全密閉型 駆動力 (上)650W (下)300W レジラ式
	蒸発器	(上)強制対流式フィンチューブ形 (下)自然対流式内箱兼用チューブオンシート形
	凝縮器	強制対流式フィンチューブ形
	送風機	蒸発器用 2W 凝縮器用 4W×3
	霜取り方式	(上)電子式タイマー ヒーター式
	排水方式	排水皿式(蒸発皿併用)
	冷媒	(上)HFC-404A (下)HFC-404A
	保護装置	オーバervロードリレー及び吐出温度サーモ
警報装置	点滅ランプ	
温度調節	(上)自動電子制御式 (下)自動温度作動式	
電源コード長	約 3.2m (有効長さ)	
消費電力	W	<200V>630/687 <100V>50/74
貯蔵量	(上)10L(野菜・果物) 又は 20L(冷蔵肉) 又は 40L(冷蔵魚) (下)10L(野菜・果物)	
付属品	網罫一式、鍵金具、霜取りパ、アルコール温度計、露点皿	
別売品	サイドカバー、左開閉(下扉用)、フタスタンド、電線計(下扉用)	

※キャスターの位置寸法は軸中心を示し、
回転半径は22mmである。
本図は改良のため変更されることがあります。

作成	大井	審査	承認	名	GSR-D1203ZB	
三角法	尺度	1:10	製図年月日	09.03.27		称