



名称	冷蔵ショーケース	
形式名	AG-60XE	
総内容積	72	
有効内容積	57	
性能	無負荷時の庫内空気温度は0~10℃に保冷(ただし、外気温30℃、直射日光を受けず)	
外形寸法	mm 幅 429 × 奥行 410+35 × 高さ 857	
内箱寸法	mm 幅 397 × 奥行 376 × 高さ 488	
製品重量	kg 35	
貯蔵庫	外箱	高級電気亜鉛メッキ鋼板ポリエステル粉体樹脂塗装仕上げ
	内箱	四面複層ガラス 及び 合成樹脂製底板
	断熱材	発泡ポリスチレン
	ショーウィンド	四面複層ガラス
	陳列段数	3段(2段取外し多段調節可能)
天板	天板	合成樹脂
	扉(引戸)	蝶番式前後扉、複層ガラス製(逆扉可能)
照明	—	
冷凍サイクル	電源	100V 50/60Hz ELB付 ①(125V,7A)
	電動圧縮機	全密閉型レシプロ 呼称出力 100W
	蒸発器	強制対流式 フィンチューブ形
	凝縮器	強制空冷式 ワイヤチューブ形
	送風機	蒸発器、凝縮器兼用 2W
	霜取方式	オフサイクル式自動除霜
	排水方式	排水皿式(蒸発皿兼用)
	冷媒	HFC-134a
	保護装置	オーバーロードリレー(自動復帰形)、温度ヒューズ
	警報装置	—
温度調節	自動電子制御式	
電源コードの長さ	約 2.8m(有効長さ)	
消費電力	W 186/182	
貯蔵量	250ml缶 126本 350ml缶 75本 500mlペットボトル 48本	
付属品	排水皿、網棚一式	
別売品	鍵金具	

総内容積 72 l
 有効内容積 57 l
 製品重量 35 kg

※本図は改良のため変更されることがあります。

作成	三浦	審査	三浦	承認	金井	名	AG-60XE
三角法	尺度 1:10	製図年月日 12.10.18		称	外形寸法図		