



名称	冷蔵ショーケース	
形式名	AGV-90X	
総内容積 L	131	
有効内容積 L	96	
性能	無負荷時の庫内空気温度は0~10℃に保冷 (ただし、外気温30℃、直射日光を受けず)	
外形寸法 mm	幅 423 × 奥行 460+14.5 × 高さ 1378	
内箱寸法 mm	幅 380 × 奥行 418.5 × 高さ 825	
製品質量 kg	60	
貯蔵庫	外箱	塗装鋼板
	内箱	4面複層ガラス 及び 合成樹脂製底板
	断熱材	発泡ポリスチレン
	ショーウィンド	4面複層ガラス
	陳列段数	5段 (4段取外し多段調節可能)
天板	天板	合成樹脂
	扉 (引戸)	蝶番式扉、複層ガラス製
照明		
冷凍サイクル	電源	100V 50/60Hz ELB付 ①(125V,7A)
	電動圧縮機	全密閉型レシプロ 呼称出力 150W
	蒸発器	強制対流式 フィンチューブ形
	凝縮器	強制空冷式 フィンチューブ形
	送風機	蒸発器用 1W×1 凝縮器用 3W×1
	霜取方式	オフサイクル式自動除霜
	排水方式	排水皿式 (蒸発皿兼用)
	冷媒	HFC-134a
	保護装置	オーバーロードリレー (自動復帰形)
	警報装置	
温度調節	自動電子制御式	
電源コード(長)	約 2.5m (有効長さ)	
消費電力 W	209/220	
貯蔵量	250mm 200本 350mm 125本	
付属品	排水皿、網棚一式、温度計、鍵金具	
別売品		

△

△ 2002.11.19 消費電力変更。(旧:188/198) フォーマット変更。イトウ

※キャスターの位置寸法は軸中心を示し、回転半径は 15mmである。  
※本図は改良のため変更されることがあります。

作成 櫻澤	審査 飯野	承認 関子田	名 AGV-90X
三角法 1:10	製図年月日 98.10.16	称 外形寸法図	