



(排水ホース 外径20mm,内径15mm)  
 (排水口位置) 172.5  
 (電源コード位置) 144.5  
 (アジャストボルト位置) 20.5  
 (キャスター位置) 36.5

(アジャストボルト位置) 23.5  
 (排水口位置) 74  
 (キャスター位置) 78

総内容積 226 l  
 有効内容積 171 l  
 製品重量 84 kg

名称	冷蔵ショーケース
形式名	AGV-150XB
総内容積	226
有効内容積	171
性能	無負荷時の庫内空気温度は0~10℃に保冷(ただし、外気温30℃、直射日光を受けず)
外形寸法	幅 500 × 奥行 520+14.5 × 高さ 1608
内箱寸法	幅 457 × 奥行 478.5 × 高さ 1035
製品重量	84
貯蔵庫	外箱 塗装鋼板 内箱 5面複層ガラス及び合成樹脂製底板 断熱材 発泡ポリスチレン ショーウィンド 5面複層ガラス 陳列段数 6段(5段取外し多段調節可能) 天板 複層ガラス 扉(引戸) 蝶番式扉、複層ガラス製 照明
電源	100V 50/60Hz ELB付 ①(125V,7A)
電動圧縮機	全密閉型レシプロ 呼称出力 175W
蒸発器	強制対流式 フィンチューブ形
凝縮器	強制空冷式 フィンチューブ形
送風機	蒸発器用 2.5W×1 凝縮器用 3W×1
霜取方式	オフサイクル式自動除霜
排水方式	排水皿式(蒸発皿兼用)
冷媒	HFC-134a
保護装置	オーバーロードリレー(自動復帰形)
警報装置	
温度調節	自動電子制御式
電源コードの長さ	約 2.5m(有効長さ)
消費電力	257/262
貯蔵量	250mm 360本 350mm 210本
付属品	排水皿、網棚一式、温度計、鍵金具
別売品	

作成	審査	承認	名 AGV-150XB
児島	金井	金井	
三角法	尺度	製図年月日	称 外形寸法図
	1:10	12.03.30	

※キャスターの位置寸法は軸中心を示し、回転半径は15mmである。  
 ※本図は改良のため変更されることがあります。