


△09.09.01 アジャストボルト追加 清水



名称	冷蔵ショーケース	
形式名	SPAS-502X	
総内容積	L 282	
有効内容積	L 182	
性能	無負荷時の庫内空気温度は、0-10℃に保冷 (ただし、外気温30℃、直射日光を受けず)	
外形寸法	mm 幅 500 X 奥行 600 X 高さ 1845	
内箱寸法	mm 幅 452 X 奥行 517 X 高さ 1207	
製品質量	kg 101	
貯蔵	外箱	高級電気亜鉛メッキ鋼板ポリエステル樹脂粉体塗装仕上げ
	内箱	4面複層ガラスおよび合成樹脂製底板
	断熱材	発泡ポリスチレン
	ショーウィンド	4面複層ガラス
庫	陳列段数	5段(棚位置および棚角度調節可能 (水平、2・5・7・9・11・13度))
	天板	合成樹脂
扉(引戸)	照明	前面照明 10W蛍光灯、波型スイッチ付き
	電源	100V 50/60Hz ELB付 ①(125V・12A)
冷凍サイクル	電動圧縮機	全密閉型レシプロ 呼称出力200W
	蒸発器	強制対流式 フィンチューブ形
	凝縮器	強制空冷式 フィンチューブ形
	送風機	蒸発器用 2W X 1 凝縮器用 3W X 1
	霜取方式	オフサイクル式自動除霜
	排水方式	排水皿式(蒸発皿併用)
	冷媒	HFC-134a
	保護装置	オーバーロードリレーおよび凝縮温度サーモ(自動復帰形)
	警報装置	—
	温度調節	自動電子制御式、ナイトエコモード機能付き
電源コード(長)	約 3.4m(有効長さ)	
消費電力	W 259/287	
貯蔵量	上 2段 (出荷時棚位置)	350mLペットボトル(φ66) 30本 X 2段、または、 250mL缶 42本 X 2段
	下 3段 (出荷時棚位置)	500mLペットボトル 30本 X 3段、または、 250mL缶 42本 X 3段
付属品	ブライスレール、商品ガード、商品仕切り、 温度計、ポスターケース、排水皿	
別売品	PPボード、架台露受け皿、追加棚、商品仕切り、 扉開閉チャイム、強制蒸発キット、転倒防止板	

※キャスターの回転半径は15mmである。
 △※アジャストボルトはM16である。
 ※排水ホースの径は、外径20mm/内径15mmである。
 ※本図は改良のため変更されることがあります。

作成	伊藤	審査	山本	承認	金井	名	SPAS-502X
三角法	尺度 1:10	製図年月日	02.09.05	称	外形寸法図		