



名称	冷蔵ショーケース	
形式名	MU-179XE	
総内容積	L	319
有効内容積	L	299
性能	無負荷時の庫内空気温度は、0℃～10℃ 100%負荷時の品温は、0℃～10℃に保冷 (ただし、外気温30℃、直射日光を受けず)	
外形寸法	mm	幅 750 × 奥行 565 × 高さ 1400
内箱寸法	mm	幅 680 × 奥行 483 × 高さ 959
製品質量	kg	80
貯蔵	外箱	高級電気亜鉛メッキ鋼板ポリエステル樹脂粉体塗装仕上げ
	内箱	高級電気亜鉛メッキ鋼板ポリエステル樹脂粉体塗装仕上げ
	断熱材	硬質ポリウレタンフォーム一体発泡
	ショーウィンド	前面複層ガラス(引戸兼用)
庫	陳列段数	3段(2段 取外し、多段調節可能)
	天板	高級電気亜鉛メッキ鋼板ポリエステル樹脂粉体塗装仕上げ
	扉(引戸)	前面複層ガラス(左右引き違い式2枚引戸)
照明	—	
冷凍サイクル	電源	100V 50/60Hz ELB付 ①(125V 7A)
	電動圧縮機	全密閉形 呼称出力 125W
	蒸発器	強制対流式 フィンチューブ形
	凝縮器	強制空冷式 ワイヤチューブ形
	送風機	蒸発器用 1W × 1基 凝縮器用 3W × 1基
	霜取方式	オフサイクル式自動除霜
	排水方式	排水皿式(蒸発皿併用)
	冷媒	HFC-134a
	保護装置	オーバーロードリレー
	警報装置	—
	温度調節	自動電子制御式
電源コード(長)	約2.2m(有効長さ)	
消費電力	W	189/198
貯蔵量	ビール中瓶 180本 または ビール大瓶 148本	
付属品	網棚一式、敷網、排水皿	
別売品	網棚一式、鍵金具、温度計	

作成	三浦	審査	三浦	承認	金井	名	MU-179XE
尺法	1:10	製図年月日	12.10.18		称		

※キャスターの位置寸法は軸中心を示し、回転半径は15mmである。  
 ※本図は改良のため変更されることがあります。