



名称	冷蔵ショーケース
形式名	MUB-128XE
総内容積L	287
有効内容積L	220
性能	無負荷時の庫内空気温度は5℃以下 100%負荷時の品温は0℃~10℃に保冷 (ただし、外気温30℃、直射日光を受けず)
外形寸法mm	幅 954 × 奥行 568+30 × 高さ 1150
内箱寸法mm	幅 870 × 奥行 420 × 高さ 760
製品質量kg	87
貯蔵	外箱 高級電気亜鉛メッキ鋼板ポリエステル樹脂粉体塗装仕上げ 内箱 高級電気亜鉛メッキ鋼板ポリエステル樹脂粉体塗装仕上げ
断熱材	硬質ポリウレタンフォーム一体発泡
ショーウィンド	前面複層ガラス(引戸兼用)
陳列段数	3段(2段取り外し、多段調節可能、左右可変棚)
天板	高級電気亜鉛メッキ鋼板ポリエステル樹脂粉体塗装仕上げ
扉(引戸)	前面複層ガラス(左右引き違い式2枚引戸)、背面蝶番式2枚扉
照明	—
電源	100V 50/60Hz ELB付 ①(125V,7A)
電動圧縮機	全密閉形 呼称出力 160W
蒸発器	強制対流式 フィンチューブ形
凝縮器	強制空冷式 ワイヤチューブ形
冷凍送風機	蒸発器用 1W 2基、凝縮器用 3W 1基
霜取方式	オフサイクル式自動除霜
排水方式	排水皿式(蒸発皿併用)
冷媒	HFC-134a
保護装置	オーバーロードリレー
警報装置	—
温度調節	自動電子制御式
電源コードの長さ	約 2.8m
消費電力W	277/283
貯蔵量	ビール中瓶 128本 または ビール大瓶 115本
付属品	網棚一式、敷き網、排水皿、鍵、温度計
別売品	—

作成	三浦	審査	三浦	承認	金井	名	MUB-128XE
三角法	尺度	製図年月日				称	外形寸法図
	1:10	13.01.10					

※調節脚高さの調節範囲は、49~89mmである。  
※本図は改良のため変更されることがあります。