



名称	冷蔵ショーケース	
形式名	VRS-68XE	
総内容積	L 137	
有効内容積	L 131	
性能	外気温30℃無負荷直射日光を受けない状態に於いて 庫内空気温度 0~10℃	
外形寸法	mm 幅 633 × 奥行 435 × 高さ 1123	
内箱寸法	mm 幅 563 × 奥行 376 × 高さ 623	
製品質量	kg 約 53	
貯蔵庫	外箱	高級電気亜鉛メッキ鋼板ポリエステル樹脂粉体塗装仕上げ
	内箱	高級電気亜鉛メッキ鋼板ポリエステル樹脂粉体塗装仕上げ
	断熱材	硬質ポリウレタンフォーム一体発泡
	ショーウィンド	前面単板ガラス(引戸兼用)
	陳列段数	2段(1段取外し、多段調節可能)
照明	天板	高級電気亜鉛メッキ鋼板ポリエステル樹脂粉体塗装仕上げ
	扉(引戸)	前面単板ガラス 左右引違い式2枚引戸
電源	単相 100V 50/60Hz 電源プラグ形状①(7A,125V)	
電動圧縮機	全密閉形 呼称出力 125W	
蒸発器	強制対流方式 フィンチューブ形	
凝縮器	強制空冷方式 ワイヤチューブ形	
送風機	蒸発器用 1W×1 凝縮器用 3W×1	
霜取方式	オフサイクル式自動除霜	
排水方式	排水皿式(強制蒸発兼用)	
冷媒	HFC-134a	
保护装置	オーバーロードリレー	
警報装置	—	
温度調節	自動電子制御式	
電源コード(長)	約 2.5m(有効長さ)	
消費電力	W 190/198	
貯蔵量	ビール中瓶 68本	
付属品	網棚一式、排水皿	
別売品	網棚一式、温度計、鍵金具	

作成	三浦	審査	三浦	承認	金井	名	VRS-68XE
三角法	尺度 1:10	製図年月日 13.01.10		称	外形寸法図		

※本図は改良のため変更されることがあります。