



名称	冷蔵ショーケース	
形式名	VRS-106XE	
総内容積	L	204
有効内容積	L	194
性能	無負荷時の庫内空気温度は5℃以下 100%負荷時の品温は0℃～10℃に保冷 (ただし、外気温30℃以下、直射日光を受けず)	
外形寸法	mm	幅 633 × 奥行 435 × 高さ 1442
内箱寸法	mm	幅 563 × 奥行 376 × 高さ 935
製品質量	kg	63
貯蔵庫	外箱	高級電気亜鉛メッキ鋼板ポリエステル樹脂粉体塗装仕上げ
	内箱	高級電気亜鉛メッキ鋼板ポリエステル樹脂粉体塗装仕上げ
	断熱材	硬質ポリウレタンフォーム一体発泡
	ショーウィンド	前面単板ガラス(引戸兼用)
陳列	陳列段数	3段(2段取外し、多段調節可能)
	天板	高級電気亜鉛メッキ鋼板ポリエステル樹脂粉体塗装仕上げ
扉(引戸)	扉(引戸)	前面単板ガラス(左右引き違い式2枚引戸)
	照明	—
冷凍サイクル	電源	100V 50/60Hz ELB付 ①(125V,7A)
	電動圧縮機	全密閉型 呼称出力 150W
	蒸発器	強制対流式 フィンチューブ形
	凝縮器	強制空冷式 ワイヤチューブ形
	送風機	蒸発器用 1W 2基 凝縮器用 3W 1基
	霜取方式	オフサイクル式自動除霜
	排水方式	排水皿式(蒸発皿兼用)
	冷媒	HFC-134a
	保護装置	オーバーロードリレー
	警報装置	—
温度調節	自動電子制御式	
電源コードの長さ	約 2.3m	
消費電力	W	218/235
貯蔵量	ビール中瓶 106本 または ビール大瓶 89本	
付属品	排水皿、棚網一式	
別売品	棚網一式、温度計、鍵金具	

※キャスターの位置寸法は軸中心を示し、回転半径は 13mmである。
 ※本図は改良のため変更されることがあります。

作成	三浦	審査	三浦	承認	金井	名	VRS-106XE
三角法	尺度	製図年月日		12.10.18		称	外形寸法図