



名称	冷蔵ショーケース	
形式名	MUS-84XE	
総内容積	L	167
有効内容積	L	154
性能	無負荷時の庫内空気温度は、0℃～10℃ 100%負荷時の品温は、0℃～10℃に保冷 (ただし、外気温30℃、直射日光を受けず)	
外形寸法	mm	幅 590 × 奥行 400(+29) × 高さ 1473
内箱寸法	mm	幅 530 × 奥行 325 × 高さ 972
製品質量	kg	64
貯蔵	外箱	高級電気亜鉛メッキ鋼板ポリエステル樹脂粉末塗装仕上げ
	内箱	高級電気亜鉛メッキ鋼板ポリエステル樹脂粉末塗装仕上げ
	断熱材	硬質ポリウレタンフォーム一体発泡
	ショーウィンド	前面複層ガラス(引戸兼用)
庫	陳列段数	3段(2段取外し、多段調節可能)
	天板	高級電気亜鉛メッキ鋼板ポリエステル樹脂粉末塗装仕上げ
	扉(引戸)	前面複層ガラス(左右引違い式2枚引戸)
照明	蛍光灯 15W 1本	
電源	100V 50/60Hz ELB付き ①(7A, 125V)	
電動圧縮機	全密閉形 呼称出力 125W	
蒸発器	強制対流方式 フィンチューブ形	
凝縮器	強制空冷方式 ワイヤチューブ形	
送風機	蒸発器用 1W×1 凝縮器用 3W×1	
霜取方式	オフサイクル式自動除霜	
排水方式	排水皿式(蒸発皿併用)	
冷媒	HFC-134a	
保護装置	オーバードリレー	
警報装置	—	
温度調節	自動電子制御式	
電源コード(長)	約 2.5m (有効長さ)	
消費電力	W	189/199
貯蔵量	ビール中瓶 84本	
付属品	網棚一式、敷き網、排水皿	
別売品	転倒防止用チェーン、鍵金具、網棚一式	

作成	三浦	審査	承認	名 MUS-84XE
三角法	尺度 1:10	製図年月日	12.10.18	

※キャスターの位置寸法は軸中心を示し、回転半径は 13mmである。
 ※本図は改良のため変更されることがあります。