



名称	冷凍ショーケース	
形式名	PF-G120XE	
総内容積	L 120	
有効内容積	L 115	
性能	外気温30℃ 無負荷 直射日光を受けない状態に於いて 庫内温度 -18℃以下	
外形寸法	mm 幅 696 × 奥行 458 × 高さ 915	
内箱寸法	mm 幅 600 × 奥行 340 × 高さ 596	
製品質量	kg 38	
貯蔵庫	外箱	高級電気亜鉛メッキ鋼板ポリエステル樹脂粉体塗装仕上げ
	内箱	塗装鋼板
	断熱材	硬質ポリウレタンフォーム一体発泡
	ショーウィンド	—
	陳列段数	—
天板	—	
扉(引戸)	上面複層ガラス左右開閉式 2枚引戸	
照明	—	
冷凍サイクル	電源	100V 50/60Hz 電源プラグ形状 ㊦ (125V・7A)
	電動圧縮機	全密閉型 呼称出力 100W
	蒸発器	自然対流式内箱兼用チューブオンシート形
	凝縮器	強制空冷式ワイヤーチューブ形
	送風機	凝縮器用 2.5W
	霜取方式	—
	排水方式	—
	冷媒	HFC-134a
	保護装置	バイメタル式自動復帰形
	警報装置	—
温度調節	自動温度作動式	
電源コード(長)	約 2.8m (有効長さ)	
消費電力	W 117/119	
貯蔵量	アイスリム10Lコート缶(径235)4個 5Lコート缶(径185)10個	
付属品	霜取りへら	
別売品	—	

作成	三浦	審査	三浦	承認	金井	名	PF-G120XE
三角法	尺度 1:10	製図年月日	12.02.17	称	外形寸法図		

※本図は改良のため変更されることがあります。