



注) 1. ガス・電気ブースター別置きも可能です。

		DJWE-500V6仕様			
形式	ドアタイプ				
外形寸法 (mm)	600 x 600 x 1370 (扉開時1790)				
	作業面高さ 770				
重量	110kg				
ラック寸法 (mm)	500 x 500				
材質	槽本体/SUS304:化粧版/SUS430				
処理能力	ラック (ラック/時)	60			
	茶碗 (個/時)	1500			
	中皿 (枚/時)	1200			
	丼 (個/時)	960			
	グラス (個/時)	2160			
洗浄サイクル	洗浄時間	洗い可変	休止	ススギ可変	
		40・60秒	5秒	7・10・15秒	
	洗浄	上部回転ノズル		下部回転ノズル	
		ポンプ出力 (3相200V)			
		750W (50/60Hz)			
	ススギ	吐出流量	ヒーター	温度	
		130L	2KW	60°C	
		上部回転ノズル		下部回転ノズル	
		ポンプ出力 (3相200V)			
		100 / 150W (50/60Hz)			
吐出流量		ヒーター	温度		
20L	6KW	80°C			
洗浄タンク容量	34.5L				
ススギタンク容量	11.5L				
洗浄タンク給湯方式	ススギノズルによる自動給湯 (回数)				
洗浄水排水方式	オーバーフロー式 (洗浄運転時) / オーバーフロー栓抜き式 (完全排水時)				
洗浄運転	扉開閉による運転 (ドアスイッチ)				
洗剤供給方式	別途自動定量方式 (無泡性液体洗剤使用)				
安全装置	ドアスイッチ/バイメタル温度感知/空焚き防止				
電源 (最大消費電力)	3相200V 50/60Hz 6.00KW				
	※手元開閉器容量: 30A以上				
配管	給湯管	13Aフレキニップル			
	配水管	40Aオネジ			
温水使用量 (L)		1.8~4.0L			
付属品	給湯	フレキニップル (13A)	1		
		ニップル (15A)	1		
		中間コック (15A)	1		
	洗剤	ホースニップル (6A)	1		
		ホースバンド (φ10)	1		
		ホース (φ10)	1		
	排水ジャバラホース (40A)	1			
ラック	1 (プレートトレイ 85)				

改訂	記事	年月日	変更者	承認
△		..		
△		..		
△		..		
△		..		
△		..		
△		..		
△		..		

材料		品名	
		外形図	
尺度 (1/10)	作成日 26年08月01日	型式 DJWE-500V6	
作図	製図	検図	承認